

ADFOTEC

ADHESIVES ACOUSTICS FOAMS LAMINATES

Adfotec is gespecialiseerd in profielen waaronder, kantafwerk profielen, U-profielen, H-profielen, P-profielen, L-profielen, T-profielen, afdichtingsprofielen, klemprofielen, mosrubber, etc.

De Volger 25
1483 GA De Rijp

Tel: +31 (0) 299 674 267

Fax: +31 (0) 299 673 802

Mob: +31 (0) 622 529 022


Email: info@adfotec.nl

Internet www.adfotec.nl

NBR (nitrile) volrubbersnoer

hardheid 70°Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 kwaliteit NBR
 kleur zwart


Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.10.200	200
3	217.10.300	200
4	217.10.400	200
5	217.10.500	100
6	217.10.600	100
7	217.10.700	100
8	217.10.800	100
9	217.10.900	100
10	217.11.000	100
11	217.11.100	100
12	217.11.200	50
13	217.11.300	50
14	217.11.400	50
15	217.11.500	20
16	217.11.600	20
17	217.11.700	20
18	217.11.800	20
19	217.11.900	20
20	217.12.000	20
22	217.12.200	20
25	217.12.500	20
28	217.12.800	20
30	217.13.000	20
35	217.13.500	10
40	217.14.000	10



EPDM volrubbersnoer

hardheid 70°Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit EPDM
kleur zwart

Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.20.200	100
3	217.20.300	100
4	217.20.400	100
5	217.20.500	100
6	217.20.600	100
7	217.20.700	100
8	217.20.800	100
9	217.20.900	100
10	217.21.000	100
11	217.21.100	50
12	217.21.200	100
13	217.21.300	50
14	217.21.400	50
15	217.21.500	20
16	217.21.600	20
18	217.21.800	20
20	217.22.000	20
25	217.22.500	20
30	217.23.000	20



CR (neopreen) volrubbersnoer

hardheid 60° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit CR
kleur zwart

Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.30.200	100
3	217.30.300	200
4	217.30.400	100
5	217.30.500	100
6	217.30.600	100
7	217.30.700	100
8	217.30.800	100
9	217.30.900	100
10	217.31.000	100
12	217.31.200	50
13	217.31.300	50
14	217.31.400	50
15	217.31.500	50
16	217.31.600	50
18	217.31.800	30
20	217.32.000	20
22	217.32.200	25
25	217.32.500	25
30	217.33.000	20
35	217.33.500	15
40	217.34.000	10
45	217.34.500	10
50	217.35.000	10

